



A Anschlußart Bolzen Enden sonstiges

Stahl verzinkt perlisolierte Nickellitze

Edelstahl glasseidenisolierte Nickellitze

Messing Silikon-Litze

B Bolzen-Gewinde M3 M4 M5 M6

D Durchmesser der Keramik 32 36 46 56 70mm sonstige

E Einbaulage waagrecht senkrecht schräg °

K Kopfdicke _____ mm KD Kopfdurchmesser _____ mm

L1 Einbaulänge _____ mm L2 unbeheizte Länge _____ mm

M beheiztes Medium Wasser Öl Luft sonstiges _____

O Oberflächenbelastung 3-4W/cm² 2W/cm² 1W/cm²

P Leistung in Watt _____ W

S Stückzahl _____ St. Staffelpreise: 1 Stück, 2-4 Stück, 5-25 Stück

U Spannung in Volt _____ V 230V 400V andere _____

Schaltungsart normal (1R an 2 Bolzen) Mittelabgriff (2R an 3 Bolzen)

Dreieckschaltung (3R Δ an 3 Bolzen) Sternschaltung (3R Y an 4 Bolzen)

Einzelschaltung (3R an 6 Bolzen) 1 Bolzen extra für PE oder Befestigung

X Sonderausstattung (bitte nachfolgend auflisten) _____

Z Auftraggeber (Firmenstempel oder Anschrift)
 Telefonnummer für Rückruf:
 E-Mail:

PS: Wenn Sie ein(ige) Foto(s) Ihres defekten Gliederheizkörpers per E-Mail schicken können, wäre das eine große Erleichterung für die Angebotserstellung. Danke!