

doppelt so schnell wie von Hand. Ideal für kurze Fugen und kleine Objekte.



**Professionell, kostengünstig, unglaublich vielseitig:**  
MINIFLOOR (TRIAC plus Drive Unit) für smarte Bodenprofis.

Heissluft Schweissautomat / Fahrenheit

## MINIFLOOR Drive Unit



- Einziger Schweissautomat, der die Möglichkeit bietet, auf einfachste Weise ein Heissluft Handgerät anzuschliessen.
- Einsatz lohnt sich schon ab Schweissnahtlängen von 1.2 m
- Zuverlässige Schweizer Qualität
- Randabfahrendes Schweißen ermöglicht nur noch einen Übergang entlang der Schweissnaht – das spart Zeit!
- Mit 6.6 kg inkl. TRIAC AT/Düsen ist der MINIFLOOR ein Leichtgewicht und problemlos transportierbar.
- **NEU:** Verbesserte Spurtreue!

Technische Daten			
MINIFLOOR		nur Drive Unit	mit TRIAC AT
Spannung	V~	100 – 230	100 / 120 / 230
Frequenz	Hz	50/60	50/60
Leistung	W	5	1600
Temperatur	°C		40 – 620
Luftmengenbereich	%		20 – 100%
Antriebsgeschwindigkeit	m/min	0.5 – 4.5	0.5 – 4.5
Elektronik		Geregelt	Geregelt / Display
Gebälse			Bürsten Motor
Schweissnahtbreite	mm		2.5 / 3.5
Abmessungen (L × W × H)	mm	310 × 225 × 245	495 × 225 × 295
Gewicht	kg	5.3	6.6 (inkl. Düsen)
Konformitätszeichen		CE	CE
Schutzklasse I		⊕	⊕   ⊞

## Zubehör MINIFLOOR Drive Unit

	TRIAC AT / TRIAC ST Alle Modelle und Artikel-Nummern finden Sie im Kapitel Handgeräte.
	<b>154.266</b> Koffer zu MINIFLOOR
	<b>156.531</b> Tragegurt für Leister-Koffer
	<b>154.723</b> Gummieinsatz zur TRIAC-Halterung (alte Generation Ø 64 mm)
	<b>100.303</b> Rohrdüse Ø 5 mm für TRIAC
	Schnellschweisdüse „air-slide“ für Ø 5 mm Rohrdüse (100.303), push-fit <b>105.432</b> Ø 4 mm <b>105.433</b> Ø 5 mm ( <b>empfohlen</b> )
	Ersatz Führungsräder <b>154.425</b> Führungsrاد 0.5 mm <b>159.436</b> Führungsrاد 2.0 mm (Standard)
	<b>163.870</b> Zusatzgewicht, erhöht die Spurtreue. Kompatibel mit Vorgängermodell

### MINIFLOOR Drive Unit

#### Artikel-Nr.

- 154.330 MINIFLOOR drive unit, mit EU-Stecker; 230 V
- 154.334 MINIFLOOR drive unit, mit CH-Stecker; 230 V
- 154.337 MINIFLOOR drive unit, mit UK-Stecker; 110 V
- 157.685 MINIFLOOR drive unit, mit UK-Stecker; 230 V
- 154.338 MINIFLOOR drive unit, mit AUS-Stecker; 230 V
- 154.335 MINIFLOOR drive unit, mit US/JP-Stecker; 120 V
- 154.336 MINIFLOOR drive unit, ohne Stecker; 230 V

Im Lieferumfang enthalten:

Kunststoffkoffer, Rollenhalter, Zusatzgewicht, Gummieinlage-Set Ø 57 – Ø 60 mm, Klettverschluss – 2 Stück, Kurzanleitung

Allgemeines Zubehör

