

LEISTER

PLASTIC WELDING

VARIANT T1

Der neue VARIANT T1:
Kompakt, schnell
und zuverlässig.



VARIANT T1

Der robuste VARIANT T1 überzeugt neben der beeindruckenden Spitzengeschwindigkeit von bis zu 18 m/min auch durch die schlanke, kompakte Bauweise. Sie gewährt von allen Seiten beste Einsicht auf die Schweißnaht. Besonderes Augenmerk wurde bei der Entwicklung auf die reibungslose, ergonomische Handhabung im täglichen Gebrauch gerichtet. Zahlreiche Neuerungen am VARIANT T1 zeugen davon.



1		Wirtschaftlich: Bis zu 18 m/min Schweissgeschwindigkeit und leistungsstarkes, wartungsfreies Heissluft-Gebläse
2		Einfachste Handhabung: Leichtgängige Abhebevorrichtung und robuste Transportrollen für punktgenaues Positionieren
3		Zuverlässig: Konstante, faltenfreie Schweissungen dank prozessoptimierter Düse
4		Kompaktes Design: Das unverkennbare Leister Design garantiert beste Einsicht in die Schweißnaht von allen Seiten
5		Aussergewöhnlich: Elektronik geschützt gegen Einflüsse von unerwünschten Hochfrequenz-Signalen
6		Beweglich: Äusserst bewegliche Gelenkachse zum Ausgleich von leichten Bodenunebenheiten
7		Kinderleichte Bedienung: Einfachste Bedienung durch das bewährte Leister »e-Drive«-Bedienkonzept
8		Ergonomisch: Führungsstab mit Längen- und Winkelverstellung für rückschonendes Arbeiten
9		Einfachste Führung: Robuste Trag- und Führungsgriffe zur ergonomischen Geräteführung und zum Transport
10		Kluge Details: Verdrehsichere Kabelfixierung mittels Karabinerhaken am Führungsstab oder am Gehäuse
11		Saum- / Kederkit: Praktisches Zubehör zum bequemen verarbeiten von Säumen, Hohlensäumen und Kedern.



Konstante, faltenfreie Überlappschweißungen

Einfaches Saum- und Kederschweißen mit dem Saum-/Kederkit

VARIANT T1

- Top Schweißgeschwindigkeit bis zu 18 m/min
- Beste Einsicht in die Schweißnaht
- Robust und langlebig für den professionellen Einsatz
- Leichtgängige Abhebevorrichtung für punktgenaue Positionierung
- Einfachste Bedienung dank Leister »e-Drive«-Bedienkonzept

Technische Daten

Spannung	V~	230 / 400 (2LNPE)
Leistung	W	3680 / 5700
Temperatur	°C	100 – 620
Geschwindigkeit	m/min	1.5 – 18
Luftmengenbereich	%	50 – 100
Schweißnahtbreite	mm	20 oder 40
Abmessungen (L × B × H)	mm	420 × 270 × 190
Gewicht	kg	22 (ohne 1.5 m Kabel)
Konformitätszeichen		CE
Schutzklasse I		⊕

Artikel-Nr.:

141.891 VARIANT T1, 230V / 40mm Düse mit Euro Stecker
 141.892 VARIANT T1, 230V / 20mm Düse mit Euro Stecker
 141.893 VARIANT T1, 400V / 40mm Düse mit CEE Stecker (3LNPE)
 141.894 VARIANT T1, 400V / 20mm Düse mit CEE Stecker (3LNPE)

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Zubehör VARIANT T1

142.650		Saum- / Kederkit komplett, bestehend aus: 142.221 Niederhalter 141.326 Kederflansch 140.530 Saum- / Keder-Anbauteil
140.530		Saum- / Keder-Anbauteil
142.221		Niederhalter
141.326		Kederflansch
139.438		Zusatzgewicht 3 kg
137.843		Oberteil T-Griff-Führungsstab
116.798		Messingbürste
140.771 141.558		Überlapp-Schweißdüse 20 mm Überlapp-Schweißdüse 40 mm
140.429 138.938		Andrückrolle 25 mm komplett Andrückrolle 45 mm komplett
107.612 107.613		Ersatz-Heizelement 230 V, 4400 W 400 V, 5500 W
142.705		Holzboxe VARIANT T1

Headquarters:

Leister Process Technologies
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil/Switzerland
phone: +41 41 662 74 74
fax: +41 41 662 74 16
leister@leister.com
sales@leister.com

Leister Technologies LLC
1253 Hamilton Parkway
Itasca, IL 60143/USA
phone: +1 630 760 1000
fax: +1 630 760 1001
sales@leisterusa.com

Leister Technologies Ltd.
Building A, 1588 Zhuanxing Road
Shanghai 201 108 PRC
phone: +86 21 6442 2398
fax: +86 21 6442 2338
leister@leister.cn

Leister Technologis KK
Shinyokohama Bousei Bldg 1F
3-12-20, Shinyokohama, Kohoku-ku,
Yokohama 222-0033
phone: +81 (45) 477 3637
fax: +81 (45) 477 3638
sales-japan@leister.com

Unser dichtes Netzwerk umfasst
über 120 Verkaufs- und Servicestellen
in mehr als 90 Ländern.

Europe:

- | | | | | |
|----------------|---------------|-------------|----------|-------------|
| Austria | Estonia | Hungary | Normay | Slovenia |
| Belgium | Denmark | Ireland | Poland | Spain |
| Bulgaria | Finland | Iceland | Portugal | Sweden |
| Croatia | France | Italy | Romania | Switzerland |
| Cyprus | Germany | Latvia | Russia | Turkey |
| Czech Republic | Great Britain | Lithuania | Serbia | Ukraine |
| | Greece | Netherlands | Slovakia | |

**Leister Technologies GmbH
Aachen, Germany**

**Leister Process Technologies
Headquarters and Manufacturing
Kaegiswil, Switzerland**

**Leister Technologies LLC
Itasca, IL, USA**

America:

- Canada
- Mexico
- USA
- Argentina
- Brazil
- Chile
- Peru

**Leister Technologies KK
Yokohama, Japan**

**Leister Technologies Ltd.
Shanghai, China**

Africa:

- Egypt
- Kenya
- Morocco
- South Africa

Asia:

- P. R. China
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Iran

Japan

- Korea
- Malaysia
- Philippines
- Saudi Arabia
- Singapore

United Arab Emirates

- Taiwan
- Thailand
- Vietnam

Oceania:

- Australia
- New Zealand

Distributoren-Adresse: