

Steuergeräte und Schnittstellen: Die sinnvolle Ergänzung.

Mit dem Dreiphasen-Steuergerät DSE kann die Leistung nicht-elektronischer Lufterhitzer extern stufenlos eingestellt werden. In Kombination mit dem Regelgerät KSR DIGITAL kann zusätzlich die Lufttemperatur geregelt werden.

Steuergerät

DSE Dreiphasen-Steuerung



Technische Daten






DSE Dreiphasen-Steuerung

Externes Leistungselektronik-Modul für nicht-elektronische Lufterhitzer der Bau-reihen LE 5000 HT und LE 10000 HT, LE 5000 DF und LE 10000 DF

	Potentiometer- Betrieb	für KSR DIGITAL
Heizleistung mit Potentiometer stufenlos einstellbar	•	
Fernsteuerschnittstelle für Temperaturregler KSR DIGITAL oder externe SPS-Ansteuerung 0 – 12 V		•
Masse (LxB xH)	mm	230 x 165 x 86
Befestigungs-Lochabstand	mm	150 x 150
Konformitätszeichen	CE	
Schutzklasse I	⊕	

DSE für	KSR	Potentiometer	KSR	KSR
Spannung	V ~ 3 x 230	3 x 400	3 x 400	3 x 480
Max. Strom	A 3 x 20	3 x 20	3 x 20	3 x 20
Artikel-Nummern	110.574	110.571	110.572	114.024

Zubehör CSS EASY / CSS / KSR DIGITAL / DSE

	144.030 144.028 144.026	Systemschnittstellen-Kabel 1 m 3 m 5 m ein Ende RJ45, ein Ende offen
	111.331	Steuergerät-Verlängerungskabel 5 m > KSR DIGITAL > DSE
	106.956	Temperatursonde mit Stecker 1 m Kabel
	106.958 106.960 106.962	Temperatursonde-Verlängerungskabel mit Stecker 2 m 4 m 10 m
	133.939	Einzelsteckverbindungsmodul MPM 01

Lufterhitzer
Regler und Steuerungen

Zubehör Halbleiterrelais

	159.220	Halbleiterrelais 3 x 600 V / 40 A Ansteuerung: PWM
--	---------	---