















Zubehör LE 5000 DF

	152.371 Einlassflanschanschluss, Ø 60 mm
	152.372 Auslassflanschanschluss, Ø 62 mm
	152.905 Auslassflanschanschluss, Ø 92.5 / 60.7 x 3 mm
	152.441 Dichtung Einlass
	152.443 Dichtung Auslass
	152.520 Adapter Ø 60 (innen) zu Ø 90 (ausen)
	152.522 Adapter Ø 62 (innen) zu Ø 92 (ausen)

Zubehör LE 10000 DF

	152.373 Einlassflanschanschluss, Ø 90 mm
	152.374 Auslassflanschanschluss, Ø 92 mm
	152.906 Auslassflanschanschluss, Ø 121.5 / 89.5 x 3 mm
	152.442 Dichtung Einlass
	152.444 Dichtung Auslass
	152.521 Adapter Ø 90 (innen) zu Ø 60 (ausen)
	152.523 Adapter Ø 92 (innen) zu Ø 62 (ausen)

Spezielles Design und Werkstoffauswahl an der Einlassseite erlauben hohe Lufttrittstemperaturen.

Hohe Verarbeitungsqualität



Fotos: Typ LE 5000 DF-R

Funktion und Sicherheit der elektrischen Versorgung auch unter extremen Einsatzbedingungen.

Temperaturbeständiges Kabel



Die neuen Doppelflansch-Lufterhitzer werden in der gewohnt hohen Leister-Qualität gebaut.

Robuste Bauweise

