



Gebläse MINOR als Luftversorgung für die DIODE PID.

MINOR: Der mobile Luftversorger.

Lassen Sie sich von den kleinen Abmessungen und vom geringen Gewicht nicht täuschen: Dieses Gebläse liefert genügend Luft, um mit DIODE PID / DIODE S oder LABOR S Qualitätsarbeit zu ermöglichen.

Zubehör DIODE PID / DIODE S

Mit gesteckter Düse

	100.303 Rohrdüse \varnothing 5 mm verstärkt, für Versionen mit Düsen, aufschiebbar
	Schnellschweissdüse, aufschiebbar auf Rohrdüse \varnothing 5 mm
106.992	5,7 mm, Profil A
106.993	7 mm, Profil B
106.989	3 mm
106.990	4 mm
106.991	5 mm
156.470	5 mm gebogen
	106.996 Heftdüse, aufschiebbar auf Rohrdüse \varnothing 5 mm
	143.833 Düsenadapter, aufschiebbar
	100.296 Heizelement für DIODE PID, 230 V / 1550 W
	100.689 Heizelement für DIODE S, 230 V / 1550 W

Mit geschraubter Düse

	105.622 Rohrdüse \varnothing 5 mm, aufschraubbar
	106.988 Heftziehdüse, aufschraubbar
	113.666 Ziehdüse rund, \varnothing 3 mm, mit Heftschnabel, aufschraubbar
	113.399 Ziehdüse rund, \varnothing 4 mm, mit Heftschnabel, aufschraubbar
	113.876 Ziehdüse rund, \varnothing 3 mm, ohne Heftschnabel, aufschraubbar
	113.874 Ziehdüse rund, \varnothing 4 mm, ohne Heftschnabel, aufschraubbar
	113.670 Ziehdüse dreieckförmig, mit Heftschnabel, aufschraubbar, 5,7 mm
	113.877 Ohne Heftschnabel, aufschraubbar 5,7 mm, Profil A
	106.986 Ohne Heftschnabel, aufschraubbar 7 mm, Profil B
	106.987 7 x 5,5 mm
	126.552 Ziehdüse \varnothing 4 mm, aufschraubbar für Fluoroplastics
	141.375 Verbindungsadapter M14 zu \varnothing 21,3 mm Steckdüse

Mehr im neuen Zubehör-Katalog unter

www.leister.com/accessories

Gebläse

MINOR



- Leicht und kompakt
- Leistungsstark
- Mobile Luftversorgung für die Heissluft-Handgeräte DIODE PID / DIODE S und LABOR S
- Auch ideal für den mobilen Einsatz

Technische Daten

Spannung	V~	230
Leistung	W	100
Luftmenge (20°C)	l/min	400
Druck statisch	Pa	4000 (40 mbar)
Ausblasöffnung (aussen)	mm	14,5
Abmessungen (L x \varnothing)	mm	250 x 95, Handgriff \varnothing 64
Gewicht	kg	1,15 (mit 3 m Kabel)
Konformitätszeichen		CE
Schutzklasse II		□

Artikel-Nr.

108.747 MINOR, 230 V / 100 W, mit Euro-Stecker

Weitere Ausführungen auf Anfrage