



Das Schrumpfen von Kabelitzen ist eine von vielen Anwendungen mit dem ELECTRON ST.

## Heissluft-Handgerät

### ELECTRON ST



- Baustellentauglich
- Das stärkste Handgerät von Leister
- Einfach zu reinigende Luftfilter
- Kohlenstopp und Heizelementschutz als automatische Schutzmassnahmen
- Robuster Gerätekofter im Lieferumfang enthalten

#### Technische Daten

Spannung	V~	230
Frequenz	Hz	50 / 60
Leistung	W	2300 / 3400
Temperatur	°C	40 – 650
Luftmenge (20°C)	l/min	320 (750 bei max. Temperatur)
Statischer Druck	Pa	3000
Ø Düsenaufnahme	mm	50
Emission	dB(A)	67
Abmessungen (L x Ø)	mm	338 x 90, Handgriff Ø 56
Gewicht	kg	1.1 (ohne Anschlusskabel)
Konformitätszeichen		CE
Sicherheitszeichen		Ⓢ
Schutzklasse II		□

#### Artikel-Nr.

145.567	ELECTRON ST, 230 V / 3400 W für Steckdüse mit Euro-Stecker
149.673	ELECTRON ST, 230 V / 2300 W für Steckdüse mit Euro-Stecker
145.568	ELECTRON ST, 230 V / 3400 W für Steckdüse mit UK-Stecker

## Zubehör ELECTRON ST

	<b>107.258</b>	Breitschlitzdüse, aufschiebbar 70 x 10 mm, für Bitumen
	<b>107.653</b>	Breitschlitzdüse 75 x 2 mm, aufschiebbar
	<b>151.068</b>	Standfuss für 107.653
	<b>107.270</b>	Breitschlitzdüse 150 x 12 mm, aufschiebbar
	<b>107.229</b>	Runddüse 20 mm
	<b>107.331</b>	Klappreflektor 72 x 70 mm, aufschiebbar
	<b>107.328</b>	Klappreflektor 60 x 75 mm, aufschiebbar
	<b>107.330</b>	Klappreflektor 125 x 22 mm, aufschiebbar
	<b>107.327</b>	Siebreflektor 85 x 85 mm, aufschiebbar
	<b>107.333</b>	Siebreflektor 130 x 150 mm, aufschiebbar
	<b>106.127</b>	Siebreflektor Ø 65 mm, aufschiebbar
	<b>107.340</b>	Schalenreflektor 45 x 250 mm, aufschiebbar
	<b>107.346</b>	Schweissspiegel 270 mm, aufschiebbar
	<b>142.281</b>	Schaberdüse
	<b>107.134</b>	Bandschweissdüse 40 mm
	<b>148.933</b>	Schutzrohr
	<b>145.606</b> <b>149.675</b>	Heizelemente 230 V / 3300 W 230 V / 2200 W

Allgemeines Zubehör

34 / 35