HOT JET A



Kompaktes Handschweissgerät

Der HOT JET A ist ein kompaktes, leistungsstarkes Heissluftschweissgerät mit Closed-Loop-Temperaturregelung, bewährten Leister Features und hoher Langlebigkeit. Erhältlich in zwei Leistungsvarianten für vielseitige Anwendungen.



Schlanker Griff, volle Leistung



Einfache Bedienung, effizientes Arbeiten



Vibrationsabsorbierende Halteflächen

HOT JET A

- leicht und kompakt
- geregelte Temperatur für reproduzierbare Arbeit
- langlebiger bürstenloser Motor (10 000 h)
- vibrationsabsorbierende Halteflächen
- konfigurierbare Eco-Mode Funktion

Technische Daten	HOT JET 500 A		HOT JET 302 A	
Spannung	230 V		230 V	
Frequenz	50/60 Hz		50/60 Hz	
Leistung	1050 W		600 W	
Temperatur	60–550 °C	140–1022 °F	60–550 °C	140–1022 °F
Temperatureinstellung stufenlos	Ja		Ja	
Luftmenge (20 °C)	95–150 l/min	3.35–5.29 cfm	40–95 l/min	1.41–3.35 cfm
Stufenlose Luftmengeneinstellung	Ja		Ja	
Statischer Druck	2200 Pa	0.31 psi	2000 Pa	0.29 psi
Eco-Mode	Ja		Ja	
Display	Ja		Ja	
e-Drive	Ja		Ja	
Aussenanwendung	Ja		Ja	
Düsenanschluss ø	31.5 mm / 1.25 in		21.3 mm / 0.85 in	
Länge	277 mm	10.9 in	277 mm	10.9 in
Gerätedurchmesser	68 mm	3.22 in	68 mm	3.22 in
Handgriff Durchmesser	45 mm	1.92 in	45 mm	1.92 in
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft	3 m	9.84 ft
Stecker	EU, 2-polig, 16A		EU, 2-polig, 16A	
Zulassungen	CE		CE	
Schutzklasse	II		II	
Ursprungsland	Schweiz		Schweiz	

Produktartikel

HOT JET 500 A, HOT JET 500 A, 230V/1050W, EU-Stecker	144.590	HOT JET 302 A, HOT JET 302 A, 230V/600W, EU-Stecker	144.603
HOT JET 500 A, HOT JET 500 A, 230V/1050W, CH-Stecker	144.591	HOT JET 302 A, HOT JET 302 A, 230V/600W, CH-Stecker	144.604
HOT JET 500 A, HOT JET 500 A, 230V/1050W, AU-Stecker	144.592	HOT JET 302 A, HOT JET 302 A, 230V/600W, AU-Stecker	144.605
HOT JET 500 A, HOT JET 500 A, 230V/1050W, CN-Stecker	144.593	HOT JET 302 A, HOT JET 302 A, 230V/600W, CN-Stecker	144.607
HOT JET 500 A, HOT JET 500 A, 120V/1050W, US-Stecker	144.594	HOT JET 302 A, HOT JET 302 A, 120V/600W, US-Stecker	144.608
HOT JET 500 A, HOT JET 500 A, 100V/1050W, JP-Stecker	144.595	HOT JET 302 A, HOT JET 302 A, 100V/500W, JP-Stecker	144.609





HOT JET A konfigurieren

leister.com

© Leister AG | Subjet to changes | 05.2026 / DE