



FUSION 1 – mehr Flexibilität beim Schweißen durch schlankes Design.

Digital geregelter Hand-Extruder

FUSION 1



- **Kontrolliert:** automatisch geregelte Lufttemperatur
- **Aufhängvorrichtung:** mühelos länger schweißen durch Aufhängen des Geräts
- **Kompakt und schlank:** durch integrierte Luftführung

Technische Daten

| | | |
|-------------------------|------|-----------------------------------|
| Spannung | V~ | 230 |
| Leistung | W | 1200 |
| Materialien | | PE, PP |
| Schweißdraht Ø | mm | 3 – 4 |
| Ausstoss Ø 3 HD-PE | kg/h | 0.2 – 0.5 |
| Ausstoss Ø 4 HD-PE | kg/h | 0.3 – 0.8 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 435 × 92 × 133 (236 mit Griff) |
| Gewicht | kg | 3.4 |
| Konformitätszeichen | | CE |
| Schutzklasse II | | □ |

Artikel-Nr.

| | |
|---------|--|
| 162.800 | FUSION 1, 230 V / 1200 W, Euro-Stecker |
| 163.163 | FUSION 1, 230 V / 1200 W, CH Stecker |
| 163.165 | FUSION 1, 230 V / 1200 W, CEE-Stecker |

Lieferumfang: Hand-Extruder, Koffer, Schweißschuh, Innen-Sechskantschlüssel, Kurzanleitung, Handgriff

Zubehör FUSION 1

| | | |
|--|---------|------------------------------|
| | 163.793 | Schweißschuh CL14 IA |
| | 163.778 | Schweißschuh K5/6 IA |
| | 163.780 | Schweißschuh K8/10 IA |
| | 163.779 | Schweißschuh K12 IA |
| | 163.782 | Winkelschweißschuh AK-10 70° |
| | 163.784 | Winkelschweißschuh AK-10 30° |
| | 163.785 | Winkelschweißschuh AV-10 30° |
| | 163.786 | Schweißschuh Rohling IA |
| | 162.665 | Isoliermanschette |