

der Geomembranen dank neuer Keilgeometrie sowie drei verschiedenen Park- und Wartungspositionen. Den GEOSTAR gibt es in zwei Leistungsklassen: GEOSTAR G5 und GEOSTAR G7.



Der GEOSTAR schweisst im Feldtest (Südafrika) mühelos 240m in einem Arbeitsgang.

Zubehör

GEOSTAR G7/G7 LQS, G5/G5 LQS

	148.489 Heizkeil-Kit GEOSTAR G7, 130 × 50 mm, 230V/2500W, Kupfer-Keil mit Prüfkanal
	151.684 Heizkeil-Kit GEOSTAR G5, 90 × 50 mm, 230V/2500W, Kupfer-Keil mit Prüfkanal
	153.557 Chromstahl-Keil mit Prüfkanal 90 × 50mm, 230V/2500W
	149.174 Heizkeil-Kit GEOSTAR G5, 90 × 50 mm, 120V/1600W, Kupfer-Keil mit Prüfkanal
	153.560 Chromstahl-Keil mit Prüfkanal 90 × 50 mm, 120V/1600W
	weitere Keile auf Anfrage
	153.361 Antriebsrolle D50 mm × 50 (75) mm; Traction Step, Stahl, spitz randriert, mit Prüfkanal
	Antriebsrolle D50 mm × 50 mm;
	153.338 Stahl, spitz randriert, mit Prüfkanal
	153.359 Stahl, stumpf randriert, mit Prüfkanal
	weitere Rollen auf Anfrage
	155.568 50 mm breite Rolle mit geradem Profil und Schraube
	154.272 78 mm breite Silikonrollen mit Schraube
	154.676 50 mm breite Silikonrollen mit Schraube
	146.204 Konfektionswagen für Geostar
	146.346 Seitenstütze für vorgefertigten Wagen (4 Stück erforderlich)
	151.847 Messingbürste



Weiteres Zubehör siehe unter www.leister.com/geostar