

werden. Der mitgelieferte Standfuss und die praktische Geräteaufhängung erleichtern das Arbeiten. Die Luftfilter lassen sich einfach entfernen und reinigen. Und natürlich passen alle Düsen seines Vorgängers auf den GHIBLI AW.



Schrumpfen in der Kabelkonfektion – ideal mit dem GHIBLI AW

Heissluft-Winkelgerät

GHIBLI AW



- Ergonomisches Winkelgerät
- Digitale Temperaturregelung
- Fünfstufige Luftmengensteuerung
- „e-Drive“-Bedieneinheit für optimale Prozesskontrolle
- 100% Swiss Made
- Standfuss und Transportkoffer mitgeliefert

Technische Daten

Spannung	V~	230
Frequenz	Hz	50 / 60
Leistung	W	2300
Temperatur	°C	65 – 620
Luftmenge (20°C)	l/min	140 – 270 (600 bei max. Temp)
Druck statisch	Pa	3000
Ø Düsenaufnahme	mm	36.5
Emission	dB(A)	67
Abmessungen (L × B × H)	mm	280 × 220 × 90, Handgriff Ø 45
Gewicht	kg	1.1 (ohne Anschlusskabel)
Konformitätszeichen		CE
Sicherheitszeichen		Ⓢ
Schutzklasse II		□

Artikel-Nr.

148.061 GHIBLI AW, 230 V / 2300 W, Euro-Stecker
 150.169 GHIBLI AW, 230 V / 2300 W, CH-Stecker

Lieferumfang: GHIBLI AW, Koffer, Standfuss, Bedienungsanleitung

Zubehör GHIBLI AW

	106.998	Breitschlitzdüse 20 mm, aufschiebbar
	106.999	Breitschlitzdüse 40 mm, aufschiebbar
	107.154	Rohrdüse Ø 5 mm, aufschiebbar
	107.006	Verlängerungsdüse Ø 5 × 130 mm, gerade
	107.308	Siebreffektor 50 × 35 mm
	107.309	Siebreffektor 35 × 20 mm
	107.313	Löffelreflektor 25 × 30 mm, mit Schraubklemme
	107.325	Lötreflektor 17 × 34 mm, aufschiebbar
	107.319	Siebreffektor Brause Ø 65 mm
	107.345	Schweissspiegel 135 mm, aufschiebbar
	107.007	Enthornungsdüse (Ø 37 mm)
	106.132	Schalenreflektor 45 × 250 mm, aufschiebbar
	145.582	Heizelement, 230 V / 2200 W

Allgemeines Zubehör

34/35