

GROOVER: Staubfrei fräsen.

Der GROOVER fräst Schweißstellen in dicke, zähe Bodenbeläge aus PVC-P, PE und Linoleum. Das Gerät gleitet auf drei Rollen und fräst auch bei hoher Geschwindigkeit gleichmässig tief.



Der kräftige Antrieb ist für PVC-, PUR- und Linoleum-Material geeignet.

Fugenfräse

GROOVER



- Fräsen von allen Fussbodenbelägen
- Sehr hohe, zweistufige Fräsdrehzahlen
- Verstellbare Führungsrolle für Spurgenaugigkeit
- Partikel- und staubfreies Arbeiten durch integrierten Zusatzlüfter und Staubsack
- Randnahes Fräsen möglich

Zubehör GROOVER

	102.401 Hartmetallfräser Ø 110 × 3.5 mm, Trapezform
	102.402 Hartmetallfräser Ø 110 × 4 mm, runde Form
	102.404 Hartmetallfräser Ø 110 × 2.5 mm, runde Form
	102.403 Hartmetallfräser Ø 110 × 2.8 mm, runde Form
	102.405 Hartmetallfräser Ø 110 × 3.5 mm, runde Form
	102.406 Diamantfräser Ø 110 × 3.5 mm, halbrunde Form
	126.448 Gerätekofter (im Lieferung enthalten)

Technische Daten

Spannung	V~	120 / 230
Leistung	W	350 / 700 (2 Stufen)
Fräsdrehzahl	U/min	Stufe 1: 14 500 (350 W) Stufe 2: 18 500 (700 W)
Frästiefeneinstellung	mm	0 – 4
Abmessungen (L × B × H)	mm	240 × 205 × 255
Gewicht	kg	6.7 (mit 3 m Kabel)
Konformitätszeichen		CE
Sicherheitszeichen		Ⓢ
Schutzklasse II		Ⓜ

Artikel-Nr.:

- 108.393 GROOVER 230 V, mit Fräser Ø 110 x 3.5 mm, Trapez-Form, mit Euro-Stecker, Gerätekofter
- 111.032 GROOVER 230 V, mit Fräser Ø 110 x 3.5 mm, runde Form, mit Euro-Stecker, Gerätekofter
- 108.397 GROOVER 120 V, mit Fräser Ø 110 x 3.5 mm, Trapez-Form, mit UK Stecker gelb, Gerätekofter
- 108.395 GROOVER 120 V, mit Fräser Ø 110 x 3.5 mm, Trapez-Form, mit gepoltem US-Stecker, Gerätekofter
- 108.396 GROOVER 120 V, mit Fräser Ø 110 x 2.5 mm, runde Form, mit ungepoltem US-Stecker, Gerätekofter