HOT JET 302 A



Der HOT JET A ist ein kompaktes, leistungsstarkes Heiss-luftschweissgerät mit Closed-Loop-Temperaturregelung, bewährten Leister Features und hoher Langlebigkeit.

Technische Daten

Spannung	230V
Frequenz	50Hz
Leistung	600W
Temperatur	60–550 °C
Temperatureinstellung stufenlos	Ja
Luftmenge (20°C)	95–150 l/min
Stufenlose Luftmengeneinstellung	Ja
Statischer Druck	2000 Pa
Eco-Mode	Ja
Display	Ja
e-Drive	Ja
Aussenanwendung	Ja
Düsenanschluss ø	21.3 mm
Länge	277 mm
Gerätedurchmesser	68 mm
Handgriff Durchmesser	45 mm
Gewicht	0.53 kg
Netzkabellänge	3 m
Zulassungen	CE
Schutzklasse	II
Ursprungsland	Schweiz

Produktartikel

HOT JET 302 A, 230V/1050W, EU-Stecker	144.603
HOT JET 302 A, 230V/1050W, CH-Stecker	144.604
HOT JET 302 A, 230V/1050W, AU-Stecker	144.605
HOT JET 302 A, 230V/1050W, CN-Stecker	144.607
HOT JET 302 A, 120V/1050W, US-Stecker	144.608
HOT JET 302 A, 100V/1050W, JP-Stecker	144.609

Produkt konfigurieren

Düsen



107.144 Rohrdüse Ø5mm, 41mm



105.567 Rohrdüse Ø5mm, 150mm



131.867 Rohrdüse Ø5mm, 30x60mm
90° gebogen



106.989 Schnellschweißdüse rund 3mm
106.990 Schnellschweißdüse rund 4mm
106.991 Schnellschweißdüse rund 5mm



106.992 Schnellschweissdüse Profil 5,7mm
106.993 Schnellschweissdüse Profil 7mm



106.996 Löffelreflektor 30x25mm
90° abgewinkelt



107.312 Löffelreflektor 30x25mm
90° abgewinkelt



107.324 Siebreflektor, 13x10mm



75° abgewinkelt
107.310 Siebreflektor, 35x20mm
107.311 Siebreflektor, 50x34mm



148.831 Adapter Ø21,3 auf M14



172.034 Adapter M14 auf M10



105.549 Breitschlitzdüse 10x2mm
15° abgewinkelt, 30° abgekröpft



107.141 Breitschlitzdüse 15x2mm
15° abgewinkelt, 30° abgekröpft



107.142 Breitschlitzdüse 20x2mm
30° abgewinkelt



105.556 Breitschlitzdüse 20x2mm
75° abgewinkelt



144.495 Heizelement 230V 550W