HOT JET A



Der HOT JET A ist ein kompaktes, leistungsstarkes Heiss-luftschweissgerät mit Closed-Loop-Temperaturregelung, bewährten Leister Features und hoher Langlebigkeit.

Technische Daten

Spannung	100 V; 120 V; 230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	1050 W	
Temperatur	60–550 °C	140–1022 °F
Temperatureinstellung stufenlos	Ja	
Luftmenge (20°C)	95–150 l/min	3.35–5.29 cfm
Stufenlose Luftmengeneinstellung	Ja	
Statischer Druck	2200 Pa	0.31 psi
Eco-Mode	Ja	
Display	Ja	
e-Drive	Ja	
Aussenanwendung	Ja	
Düsenanschluss ø	31.5 mm / 1.25 in	
Länge	277 mm	10.9 in
Gerätedurchmesser	68 mm	2.67 in
Handgriff Durchmesser	45 mm	1.77 in
Gewicht	0.59 kg	1.3 lb
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Zulassungen	CE	
Schutzklasse	II	
Ursprungsland	Schweiz	

Produktartikel

HOT JET 500 A, 230V/1050W, EU-Stecker	144.590
HOT JET 500 A, 230V/1050W, CH-Stecker	144.591
HOT JET 500 A, 230V/1050W, AU-Stecker	144.592
HOT JET 500 A, 230V/1050W, CN-Stecker	144.593
HOT JET 500 A, 120V/1050W, US-Stecker	144.594
HOT JET 500 A, 100V/1050W, JP-Stecker	144.595

Produkt konfigurieren

Düsen



107.123
Breitschlitzdüse (ø 31.5) 20 x 2 mm



107.132
Breitschlitzdüse (ø 31.5) 40 x 2 mm



107.124
Breitschlitzdüse (ø 31.5) 20 x 2 mm



105.503
Breitschlitzdüse (ø 31.5) 20 x 2 mm



105.487
Breitschlitzdüse (ø 31.5) 20 x 2 mm



100.303
Rohrdüse (ø 31.5) ø 5 mm, 37 mm



106.991
Schnellschweissdüse (ø 8.0) Profil D ø5

Ersatzteile



166.688
Heizelement, 230V/1000W



166.801
Heizelement, 120V/1000W



144.644
Heizelement, 100V/1000W

Komplettes Zubehör finden Sie ab Seite 26.