

LABOR S: Klein und handlich.

Entwickelt fürs Labor aber auch bestens geeignet für kleine schwer zugängliche Schweißarbeiten.



LABOR S gekoppelt mit dem MINOR als externe Luftversorgung.

Fremdluft-Handgerät

LABOR S



- Temperatureinstellung mittels Drehknopf
- Sehr kleines und leichtes Gerät
- Ideal zum Ziehschweißen und Heften
- Luftversorgung mit Gebläse ROBUST, MINOR (S. 29) oder mit Pressluft

Technische Daten

Spannung	V~	230
Leistung	W	800 / 900
Temperatur	°C	20 – 600
Abmessungen (L × Ø)	mm	180, Handgriff Ø 32
Gewicht	kg	0.15 (ohne Luftschlauch, ohne Kabel)
Konformitätszeichen	CE	
Sicherheitszeichen		
Schutzklasse II	□	

Artikel-Nr.

- 101.716 LABOR S mit Anschlusskasten 230 V / 800 W, mit Euro-Stecker, Schlauchlänge 3 m
- 101.754 LABOR S mit Gebläse MINOR 230 V / 900 W Stecker, Schlauchlänge 1.5 m

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Zubehör LABOR S

	107.144	Rohrdüse Ø 5 mm, aufschiebbar
	106.992	Schnellschweisdüse, aufschiebbar auf Rohrdüse Ø 5 mm
	106.993	5.7 mm, Profil A
	106.989	7 mm, Profil B
	106.989	3 mm
	106.990	4 mm
	106.991	5 mm
	156.470	5 mm gebogen
	106.996	Heftdüse, aufschiebbar auf Rohrdüse Ø 5 mm
	143.831	Düsenadapter, aufschiebbar
	107.146	Lötdüse Ø 2 mm
	107.151	Lötdüse Ø 4 mm
	107.148	Lötdüse Ø 3 × 1.5 mm oval
	105.622	Rohrdüse Ø 5 mm, aufschraubbar
	106.988	Heftziehdüse, aufschraubbar
	113.666	Ziehdüse rund, Ø 3 mm, mit Heftschnabel, aufschraubbar
	113.399	Ziehdüse rund, Ø 4 mm, mit Heftschnabel, aufschraubbar
	113.876	Ziehdüse rund, Ø 3 mm, ohne Heftschnabel, aufschraubbar
	113.874	Ziehdüse rund, Ø 4 mm, ohne Heftschnabel, aufschraubbar
	113.670	Ziehdüse dreieckförmig, mit Heftschnabel, aufschraubbar, 5.7 mm
	113.877	Ohne Heftschnabel, aufschraubbar 5.7 mm, Profil A
	106.986	Ohne Heftschnabel, aufschraubbar 7 mm, Profil B
	106.987	7 × 5.5 mm
	126.552	Ziehdüse Ø 4 mm, aufschraubbar für Fluorplastics
	101.581	Heizelement, 230 V / 800 W