

LABOR S gekoppelt mit dem MINOR als externe Luftversorgung.

Handgerät

LABOR S

Klein aber fein: Der LABOR S ist ein Alleskönner. Mit ihm kann auch an schwer zugänglichen Stellen perfekt geschweisst werden. Auch mit kleinen Händen lässt es sich nahezu ermüdungsfrei arbeiten.

- Temperatureinstellung mittels Drehknopf
- Sehr kleines und leichtes Gerät
- Ideal zum Ziehschweißen und Heften
- Luftversorgung mit Gebläse ROBUST, MINOR oder Pressluft
- Gekoppelt mit Gebläse MINOR ideal für mobilen Einsatz

Technische Daten





Spannung	V~	230
Leistung	W	800 / 900
Frequenz	Hz	50 / 60
Temperatur	°C	20 – 600
Abmessungen (L x Ø)	mm	180, Handgriff Ø 40
Gewicht	kg	0.15 (ohne Luftschlauch, ohne Kabel)
Konformitätszeichen	CE	
Sicherheitszeichen	⚡	
Zertifizierungsart	CCA	
Schutzklasse II	□	

Artikel-Nr.:

- 101.716 LABOR mit Anschlusskasten 230 V / 800 W, mit Euro-Stecker, Schlauchlänge 3 m
- 101.754 LABOR mit Gebläse MINOR 230 V / 900 W Stecker, Schlauchlänge 1.5 m

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Zubehör LABOR S

107.144		Rohrdüse Ø 5 mm, aufziehbar
106.992 106.993 106.989 106.990 106.991		Schnellschweisdüse, aufziehbar auf Rohrdüse Ø 5 mm 5.7 mm, Profil A 7 mm, Profil B 3 mm 4 mm 5 mm
106.996		Heftdüse, aufziehbar auf Rohrdüse Ø 5 mm
101.581		Heizelement, 230 V / 800 W



Gebläse MINOR mit DIODE PID.



Gebläse MINOR als Luftversorgung für die DIODE PID.

Gebläse

MINOR

Lassen Sie sich von den kleinen Abmessungen und vom geringen Gewicht nicht täuschen: Dieses Gebläse liefert genügend Luft, um mit DIODE PID / S oder LABOR S Qualitätsarbeit zu ermöglichen.

- Leicht und kompakt
- Leistungsstark
- Mobiler Luftversorger für die Handgerät DIODE PID / S oder LABOR S
- Auch für Arbeiten auf Montage ideal

Technische Daten

Spannung	V~	230
Leistung	W	100
Frequenz	Hz	50 / 60
Luftmenge (20°C)	l/min	400
Druck statisch	Pa	4000 (40 mbar)
Ausblasöffnung (aussen)	mm	14.5
Abmessungen (L x Ø)	mm	250 x 95, Handgriff Ø 64
Gewicht	kg	1.15 (mit 3 m Kabel)
Konformitätszeichen		CE
Sicherheitszeichen		⚡
Zertifizierungsart		CCA
Schutzklasse II		□

Artikel-Nr.:

108.747 Minor, 230V/100W, mit Euro-Stecker

Weitere Ausführungen auf Anfrage