

Zubehör SILENCE (∅ 60 mm)

	107.288 Luftschlauch aus PVC, ∅ 60 mm
	107.287 Schlauchbride für Schlauch ∅ 38mm und ∅ 60 mm
	107.240 Verschlusskappe ∅ 60 mm, aufsetzbar auf Schlauchverbindungsadapter 107.238 und 107.278
	107.294 Edelstahlfilter, aufschiebbar auf die Ansaugseite
	110.887 Motorenkondensator 230 V
	107.291 Schlauchverbindungsadapter aus PA mit 1 Luftausgang ∅ 38 mm, aufschiebbar auf Ausblasrohr
	107.278 Schlauchverbindungsadapter aus PA, aufschiebbar auf Ausblasrohr
	107.292 Schlauchverbindungsadapter aus PA mit 2 Luftausgängen für ∅ 38 mm-Schlauch, aufschiebbar auf Ausblasrohr
	107.293 Schlauchverbindungsadapter aus PA, aufschiebbar auf Adapter 107.292
	107.295 Handbetriebener Luftregulator Grösse 214 × 88 × 133 mm
	107.296 Luftstrom Ein-/ Aus-Schalter Der Luftstrom zum Luftheizer wird unterbrochen (pneumatisch 5 bar) Grösse 214 × 88 × 133 mm

Spezialdüsen auf Anfrage. Bei Gebrauch fremder Gebläse, Kompressoren und Zubehörteile übernimmt Leister keine Garantie.

Zubehör ASO (∅ 90 mm)

	107.237 Luftschlauch aus PVC, ∅ 90 mm
	107.236 Schlauchbride für Schlauch ∅ 90 mm
	107.239 Edelstahlfilter, aufschiebbar auf die Ansaugseite
	111.771 Motorenkondensator 230 V
	107.238 Schlauchverbindungsadapter aus PA aufschiebbar

Zubehör MONO (∅ 38 mm)

	153.245 Edelstahl Filter Kit (∅ 38 mm), aufschiebbar auf Ansaugstutzen
	107.286 Luftschlauch aus PVC ∅ 38 mm
	107.287 Schlauchbride für Schlauch ∅ 38mm und ∅ 60 mm

Zubehör RBR (∅ 90 mm)

	Luftschlauch HT, temperaturbeständig bis +350°C, isoliert
	152.439 ∅ 60 mm, 2 m
	152.440 ∅ 60 mm, 5 m
	155.419 ∅ 90 mm, 2 m
	155.420 ∅ 90 mm, 5 m
	152.518 Schlauchbride innen für Schlauch HT ∅ 60 Brückentyp 55 - 75 mm
	152.519 Schlauchbride aussen für Schlauch HT ∅ 60 Brückentyp 85 - 105 mm
	155.421 Schlauchbride innen für Schlauch HT ∅ 90 Brückentyp 95 - 115 mm
	155.422 Schlauchbride aussen für Schlauch HT ∅ 90 Brückentyp 125 - 145 mm