



Ob auf und an der Attika, zum Verschweissen von Lichtkuppeln, Anschlüssen oder kleinen Terrassen – der UNIDRIVE 500 überzeugt auch bei wenig Platz.

Heissluft Schweissautomat

UNIDRIVE 500



- **sicher:** konstante Parameter und Qualitätssicherheit – auch bei Unterspannung
- **schnell:** dreimal schneller als Handschweissen
- **individuell:** Dual-Antrieb für schnelle Richtungsänderung
- **praktisch:** kompakter und leichter Schweissautomat: 4.5kg, 30 cm hoch
- **wirtschaftlich:** servicefreie bürstenlose Motoren

Technische Daten		UNIDRIVE 500	UNIDRIVE 500	UNIDRIVE 500
Spannung	V~	100	120	230
Leistung	W	1500	1800	2200
Temperatur	°C	100 – 560		
Luftmenge	l/min (20°C)	45 – 100		
Antrieb	m/min	0.7 – 4.5		
Emmissionspegel	L _{pA} (dB)	70 (K = 3 dB)		
Abmessungen L x H x B	mm	297 x 173 x 275		
Gewicht	kg	4.5		
Konformitätszeichen		CE		
Schutzklasse I		⊕		

Artikel-Nr.

163.144 UNIDRIVE 500, 40 mm, 220 – 240 V/2400 W, EU-Stecker, Silikonrollen
 163.145 UNIDRIVE 500, 40 mm, 220 – 240 V/2400 W, CH-Stecker, Silikonrollen
 163.146 UNIDRIVE 500, 40 mm, 220 – 240 V/2400 W, CEE 3 pol. blau, Silikonrollen
 163.150 UNIDRIVE 500, 30 mm, 220 – 240 V/2400 W, EU-Stecker, Silikonrollen
 163.151 UNIDRIVE 500, 40 mm, 220 – 240 V/2400 W, CEE 3 pol. blau, Stahlrollen
 163.152 UNIDRIVE 500, 15 mm, 220 – 240 V/2400 W, CEE 3 pol. blau, Stahlrollen
 Lieferumfang: UNIDRIVE 500, Gerätekofter, Innensechskant-Schlüssel, Quick Guide

Zubehör UNIDRIVE 500

	Überlappschweissdüse 164.586 15 mm 164.576 30 mm 164.403 40 mm
	163.930 Andruckrolle Stahl 15 mm
	163.357 Andruckrolle Stahl 40 mm
	162.551 Support-Rad Silikon
	161.156 Silikongummi-Rolle 40 mm
	159.911 Rad für Silikongummi-Rolle 40 mm
	151.847 Messingbürste
	164.605 Gerätekofter UNIDRIVE 500 156.531 Tragegurt für Leister-Kofter
	145.582 Heizelemente 230 V / 2200 W 165.176 Heizelemente 120 V / 2100 W 165.179 Heizelemente 100 V / 1600 W