



Technische Daten

Spannung	V~	230 / 120 / 100
Leistung	W	2300 / 1800 / 1500
Temperatur	°C	100 – 560
Frequenz	Hz	50/60
Gewicht	kg	15.5 (inkl. Rollenhalterung und 3m Kabel)
Geschwindigkeit	m/min	0.7 – 7.5
Luftmengenbereich	%	45 – 100
Abmessungen (L × B × H)	mm	420 × 270 × 215
Düsenbreite	mm	1.6 (universaler Einsatz)
Konformitätszeichen		CE
Schutzklasse I		⊕

Artikel-Nr.:

- 169.612 UNIFLOOR 500, 230V EU-Stecker
- 169.613 UNIFLOOR 500, 230V CEE3/16 blau-Stecker
- 169.614 UNIFLOOR 500, 230V CH-Stecker
- 169.615 UNIFLOOR 500, 120V US-Stecker
- 169.616 UNIFLOOR 500, 120V ohne Stecker
- 169.617 UNIFLOOR 500, 100V JP-Stecker

Im Lieferumfang enthalten:

UNIFLOOR 500 inkl. Rollenhalterung, Düsenstelllehre, Sechskant-Stiftschlüssel, Torx-Stiftschlüssel, Quick Guide, Transportkoffer

Zubehör UNIFLOOR 500

	116.798 Messingdrahtbürste mit Holzgriff
	169.251 Seitenschneider
	170.556 Düsenstelllehre
	145.582 Heizelemente 230 V / 2200 W 165.176 Heizelemente 120 V / 2100 W 165.179 Heizelemente 100 V / 1600 W

