

VARIMAT 300



Der Dachschweissautomat VARIMAT 300 ermöglicht einfaches und intuitives Schweißen von Flachdächern. Hoher Anpressdruck, Spurtreue und flexible Transportachse für nachhaltige Schweißqualität sind weitere Pluspunkte.

Technische Daten

Spannung	230 V; 400 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	3680-5700 W	
Geschwindigkeit	1.0-10.0 m/min	3.28-32.81 ft/min
Temperatur	100-620 °C	212.0-1148.0 °F
Luftmenge einstellbar	Ja	
Schweissdüse / Nahtbreite	40 mm	1.57 in
Schweissmaterialien	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	Nein	
Bürstenloser Gebläsemotor	Nein	
Bürstenloser Antriebsmotor	Ja	
Länge	605.0 mm	23.81 in
Breite	335.0 mm	13.18 in
Höhe	373.0 mm	14.68 in
Gewicht	37.5 kg	82.67 lb
Netzkabellänge	5.0 m	16.4 ft
Zulassungen	CB Zertifizierung; CE; UKCA	
Schutzklasse	I	
Ursprungsland	CH	

Produktartikel

VARIMAT 300, 400V/5700W, 40mm, CEE 5/16	173.184
VARIMAT 300, 230V/3680W, 40mm, EU-Stecker	173.185
VARIMAT 300, 230V/3680W, 40mm, CEE 3/16	173.186
VARIMAT 300, 230V/3680W, 40mm, °F, ohne Stecker	174.616



Produkt
konfigurieren

Düsen



176.291
Power-Aufraudüse, 40 mm, VARIMAT 700/500/300

Maschinenspezifisches Zubehör



134.005
Zubehör-Box VARIMAT 700/500/300



171.490
Zusatzgewicht VARIMAT 700/500/300



173.090
Düsenstelllehre VARIMAT 700/500/300



175.074
Geräterollkoffer VARIMAT 700/500/300

Ersatzteile



148.518
Heizelement, 230V/4400W



148.521
Heizelement, 400V/5500W

Komplettes Zubehör finden Sie ab Seite 22.