

VARIMAT 500



Der Schweissautomat VARIMAT 500 bietet Sicherheit beim Flachdachschiessen. Hoher Anpressdruck, innovativer Düsen-Einschwenkmechanismus und variable Transportachse gewährleisten die bestmögliche Schweißqualität. Umrüstbar von 230 auf 400 V.

Technische Daten

Spannung	230 V; 400 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	3680-5700 W	
Geschwindigkeit	1.0-12.0 m/min	3.28-39.37 ft/min
Temperatur	100-620 °C	212.0-1148.0 °F
Luftmenge einstellbar	Ja	
Schweißdüse / Nahtbreite	40 mm	1.57 in
Schweißmaterialien	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	Nein	
Bürstenloser Gebläsemotor	Ja	
Bürstenloser Antriebsmotor	Ja	
Länge	605.0 mm	23.81 in
Breite	335.0 mm	13.18 in
Höhe	373.0 mm	14.68 in
Gewicht	37.5 kg	82.67 lb
Netzkabellänge	5.0 m	16.4 ft
Zulassungen	CB Zertifizierung; CE; UKCA	
Schutzklasse	I	
Ursprungsland	CH	

Produktartikel

VARIMAT 500, 230V/3680W, 40mm, ohne Kabel	173.182
VARIMAT 500, 400V/5700W, 40mm, CEE 5/16	173.183
VARIMAT 500, 230V/3680W, 40mm, °F, ohne Stecker	174.615



Produkt
konfigurieren

Düsen



176.291
Power-Aufraudüse, 40 mm, VARIMAT 700/500/300

Maschinenspezifisches Zubehör



172.967
Netzkabel 5 m (Harting), CEE 5/16



172.968
Netzkabel 5 m (Harting), EU-Stecker



174.945
Netzkabel 5 m (Harting), ohne Stecker



174.946
Netzkabel 5 m (Harting), CEE 3/16



134.005
Zubehör-Box VARIMAT 700/500/300



174.323
Kraftsensor für Zusatzgewichtserkennung



175.742
Stecker (Harting) 6-polig/16A

Ersatzteile



148.518
Heizelement, 230V/4400W



148.521
Heizelement, 400V/5500W

Komplettes Zubehör finden Sie ab Seite 22.