



VARIMAT 510



... schweißt Dachbahnen zuverlässig

Der VARIMAT 510 schweißt Kunststoffabdichtungen zuverlässig und dabei besonders produktiv. Ergonomische Bedienführung und präzise Spurführung reduzieren den Arbeitsaufwand und die Nacharbeiten. Flexibler Baustelleneinsatz durch Umschaltung zwischen 230V und 400V.



robuster Rollenkoffer für Transport



Ergonomische Gewichtsverteilung



Weniger Wartung, mehr Betriebszeit

VARIMAT 710

- Konstante Schweißqualität bei Unterspannung
- 20 % geringere Lebensdauerkosten
- 30 % weniger Arbeitskosten durch Produktivität
- flexibler Einsatz dank 230/400V
- LQS-Schweißreport schafft Mehrwert
- erhöhter Anpressdruck

Technische Daten

Spannung	230 V; 400 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	3680–5700 W	
Geschwindigkeit	1–12 m/min	3.28–39.37 ft/min
Temperatur	100–620 °C	212–1148 °F
Luftmenge einstellbar	Ja	
Schweißdüse / Nahtbreite	40 mm	1.57 in
verschweißbare Materialien	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	Nein	
bürstenloser Motor	Ja	
Länge	605 mm	23.81 in
Breite	335 mm	13.18 in
Höhe	373 mm	14.68 in
Gewicht	37.5 kg	82.67 lb
Anschlussarten	CEE rot, 5 polig, 16A; ohne Stecker	
Länge des Anschlusskabels	5.0 m	16.4 ft
Zertifikationen	CB Certification; CE	
Schutzklasse	I	
RAL	Ja	
Herstellungsland	CH	

Produkt Varianten

VARIMAT 510, 230V/3680W, 40mm, °C/m; o Stecker	179.783
VARIMAT 510, 400V/5700W, 40mm, CEE 5polig/16A	179.784
VARIMAT 510, 230V/3680W, 40mm, °F/ft; ohne Stecker	179.785

Erhältlich in zwei weiteren Versionen: VARIMAT 710 und VARIMAT 300



Konfiguration
VARIMAT 710



Konfiguration
VARIMAT 510



Konfiguration
VARIMAT 300

leister.com