VARIMAT 510

Der VARIMAT 510 steigert die Produktivität beim Schweissen von Kunststoffdichtungsbahnen. Präzise Spurführung, hohe Geschwindigkeit und robuste Bauweise senken Aufwand, Nacharbeit und Betriebskosten.

Technische Daten

Spannung	230 V; 400 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	3680–5700 W	
Geschwindigkeit	1–12 m/min	3.28–39.37 ft/min
Temperatur	100–620 °C	212–1148 °F
Luftmenge einstellbar	Ja	
Schweissdüse / Nahtbreite	40 mm	1.57 inch
Schweissmaterialien	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	Nein	
Bürstenloser Gebläsemotor	Ja	
Bürstenloser Antriebsmotor	Ja	
Länge	605 mm	23.81 inch
Breite	335 mm	13.18 inch
Höhe	373 mm	14.68 inch
Gewicht	37.5 kg	82.67 lb
Netzkabellänge	5 m	16.4 ft
Zulassungen	CB Zertifizierung; CE	
Schutzklasse	I	
Ursprungsland	Schweiz	

Produktartikel

VARIMAT 510, 230V/3680W, 40mm, ohne Kabel	179.783
VARIMAT 510, 400V/5700W, 40mm, CEE 5/16	179.784
VARIMAT 510, 230V/3680W, 40mm, °F, ohne Stecker	179.785

Produkt konfigurieren

Düsen

176.291
Power-Aufraudüse, 40 mm, VARIMAT 700/500/300

Maschinenspezifisches Zubehör

172.967
Netzkabel 5 m (Harting), CEE 5/16

172.968
Netzkabel 5 m (Harting), EU-Stecker

174.945
Netzkabel 5 m (Harting), ohne Stecker

174.946
Netzkabel 5 m (Harting), CEE 3/16



134.005
Zubehör-Box VARIMAT 700/500/300

174.323
Kraftsensor für Zusatzgewichtserkennung

175.742
Stecker (Harting) 6-polig/16A

Ersatzteile

148.518
Heizelement, 230V/4400W

148.521
Heizelement, 400V/5500W

Komplettes Zubehör finden Sie ab Seite 22.