

VARIMAT 700



Der Schweißautomat VARIMAT 700 bietet konstante Prozesssicherheit und Spurtreue beim Flachdachschiessen. Hoher Anpressdruck, innovativer Düsen-Einschwenkmechanismus, LQS und Powermanagement gewährleisten die beste Schweißqualität.

Technische Daten

Spannung	230 V; 400 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	3680-5700 W	
Geschwindigkeit	1.0-12.0 m/min	3.28-39.37 ft/min
Temperatur	100-620 °C	212.0-1148.0 °F
Luftmenge einstellbar	Ja	
Schweißdüse / Nahtbreite	40 mm	1.57 in
Schweißmaterialien	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	Ja	
Bürstenloser Gebläsemotor	Ja	
Bürstenloser Antriebsmotor	Ja	
Länge	605.0 mm	23.81 in
Breite	335.0 mm	13.18 in
Höhe	373.0 mm	14.68 in
Gewicht	37.5 kg	82.67 lb
Netzkabellänge	5.0 m	16.4 ft
Zulassungen	CB Zertifizierung; CE; UKCA	
Schutzklasse	I	
Ursprungsland	CH	

Produktartikel

VARIMAT 700, 230V/3680W, 40mm, ohne Kabel	173.180
VARIMAT 700, 400V/5700W, 40mm, CEE 5/16	173.181
VARIMAT 700, 230V/3680W, 40mm, °F, ohne Stecker	174.614



Produkt
konfigurieren

Düsen



176.291
Power-Aufraudüse, 40 mm, VARIMAT 700/500/300

Maschinenspezifisches Zubehör



172.967
Netzkabel 5 m (Harting), CEE 5/16



172.968
Netzkabel 5 m (Harting), EU-Stecker



174.945
Netzkabel 5 m (Harting), ohne Stecker



174.946
Netzkabel 5 m (Harting), CEE 3/16



134.005
Zubehör-Box VARIMAT 700/500/300



174.323
Kraftsensor für Zusatzgewichtserkennung



175.742
Stecker (Harting) 6-polig/16A

Ersatzteile



148.518
Heizelement, 230V/4400W



148.521
Heizelement, 400V/5500W

Komplettes Zubehör finden Sie ab Seite 22.