VARIMAT 710

... schweißt Dachbahnen zuverlässig

Der VARIMAT 710 schweißt Kunststoffabdichtungen zuverlässig und dabei besonders produktiv. LQS Roofing dokumentiert die Schweißdaten, während das Power-Management bei Unterspannung unterstützt, kombiniert mit einfacher Handhabung und Bedienung.

Schweißdaten zur Qualitätssicherung

Ergonomische Gewichtsverteilung

Weniger Wartung, mehr Betirebszeit

VARIMAT 710

- Konstante Schweißqualität bei Unterspannung
- 20 % geringere Lebensdauerkosten
- 30 % weniger Arbeitskosten durch Produktivität
- flexibler Einsatz dank 230/400V
- LQS-Schweißreport schafft Mehrwert
- erhöhter Anpressdruck

Technische Daten

Spannung	230 V; 400 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	3680–5700 W	
Geschwindigkeit	1–12 m/min	3.28–39.37 ft/min
Temperatur	100–620 °C	212–1148 °F
Luftmenge einstellbar	Ja	
Schweißdüse / Nahtbreite	40 mm	1.57 in
verschweißbare Materialien	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	Ja	
bürstenloser Motor	Ja	
Länge	605 mm	23.81 in
Breite	335 mm	13.18 in
Höhe	373 mm	14.68 in
Gewicht	37.5 kg	82.67 lb
Anschlussarten	CEE rot, 5 polig, 16A; ohne Stecker	
Länge des Anschlusskabels	5.0 m	16.4 ft
Zertifikationen	CB Certification; CE	
Schutzklasse	I	
RAL	Ja	
Herstellungsland	CH	

Produkt Varianten

VARIMAT 710, 230V/3680W, 40mm, °C/m; ohne Stecker	179.780
VARIMAT 710, 400V/5700W, 40mm, CEE 5polig/16A	179.781
VARIMAT 710, 230V/3680W, 40mm, °F/ft; ohne Stecker	179.782

Erhältlich in zwei weiteren Versionen: VARIMAT 510 und VARIMAT 300

Konfiguration VARIMAT 710

Konfiguration VARIMAT 510

Konfiguration VARIMAT 300

leister.com

© Leister AG | Subjet to changes | 08.2026